

Тип прибора ротационный полуавтоматический - Наличие;  
Моторизованная подача образца - Наличие;  
Диапазон установки толщины среза, мкм - не хуже 0,25-100;  
Шаги установки толщины среза, мкм - не менее 0,25 и не более 0,3 в диапазоне 0,25-1; не менее 0,5 и не более 1 в диапазоне 1-5; не менее 1 не более 2 в диапазоне 5-20; не менее 2 и не более 5 в диапазоне 20-60  
Максимальное значение ретракции образца, мкм - не менее 23;  
Диапазон тримминга, мкм - Не хуже 1-600;  
Вертикальное перемещение образца, мм - Не менее - 52;  
Горизонтальное перемещение образца, мм - Не менее - 20;  
Максимальный размер образца, мм - Не менее - 50x40;  
Функция подсчета общего числа срезов - Наличие;  
Возможность изменения угла наклона лезвия - Наличие;  
Стандартный объектодержатель для кассет с функцией быстрой замены и универсальный для блоков - Наличие;  
Точная ориентация образца с нулевой точки отсчета - да;  
Регулировка ориентации образца по осям X и Y, +\-, ° - Не менее - 8°;  
Возможность ориентации образца по оси Z на 360 градусов – Наличие;  
Держатель для сменных лезвий с защитой для рук - Наличие;  
Возможность использования всего режущего края лезвия – репозиция держателя лезвия вправо-влево - Наличие;  
Лоток, окружающий всю рабочую поверхность для отработанных срезов с быстроразъемным креплением - Наличие;  
Режим блокировки махового колеса в любом положении - Наличие;  
Потребляемая мощность, ВА - не менее 40 и не более 100;  
Габариты, (ДхШхВ), мм - не более - 620x550x320;  
Масса, кг - не более - 37;  
Инструкция на русском языке - Наличие  
Регистрационное удостоверение – Наличие.  
Комплект поставки: Шнур питания - 1, Комплект предохранителей – 1, Лезвия - 50шт/уп.

Добавлено примечание ([A1]):

Добавлено примечание ([A2R1]):